

## Kompaktzylinder einfachwirkend, Ø 16 mm, Hub 20 mm - Airtec NXEE 16/20

Réf. article FL-NXEE-16/20

Fabricant Airtec

EAN 4050571533199

vérin compact, à action simple, piston 16, course 20 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84799070 |
| Poids                    | 0.12 kg  |



### DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium anodisé, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: 1.4305, joint: PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm] 16

Course [mm] 20

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

| exécution                                 | sorti en position de repos |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| G1 (filetage intérieur de tige de piston) | M 4                        |
| M (raccordement d'air comprimé)           | M 5                        |
| Jeux de réparation                        | <a href="#">NXE 16 REP</a> |
| A [mm]                                    | 29                         |
| B [mm]                                    | 8                          |
| C [mm]                                    | 6                          |
| D [mm]                                    | 3,3                        |
| E                                         | M 4                        |
| F [mm]                                    | 6,0                        |
| J [mm]                                    | 38,0                       |
| L [mm]                                    | 0                          |
| N [mm]                                    | 8,0                        |
| O [mm]                                    | 12,25                      |
| P [mm]                                    | 18                         |
| Q [mm]                                    | 8                          |
| T [mm]                                    | 6                          |
| U [mm]                                    | 3,5                        |
| Z [mm]                                    | 4,5                        |