

Kompaktzylinder Ø 25 mm, Hub 25 mm, einfachwirkend, Außengewinde - Airtec NXEE 25/25-AG

Réf. article FL-NXEE-25/25-AG

Fabricant Airtec

EAN 4050571533427

Vérin compact, à action simple, piston 25, course 25 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.24 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium anodisé, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: 1.4305, joint: PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm] 25

Course [mm] 25

exécution	sorti en position de repos, tige de piston à filetage mâle
G2 (filetage extérieur de tige de piston)	M 10x1,25
M (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	NXE 25 REP
A [mm]	40
C [mm]	6
D [mm]	4,2
E	M 5
F [mm]	7,5
J [mm]	39,5
L [mm]	0
N [mm]	8,0
O [mm]	12,75
P [mm]	26
Q [mm]	10
T [mm]	8
U [mm]	4,5
V [mm]	22
Z [mm]	5,5