

## ISO 15552-Profilzylinder Ø 100 mm, Hub 320 mm, ATEX - Airtec XL 100/320-X

Réf. article FL-XL-100/320-X

Fabricant Airtec

EAN 4050571797072

vérin ISO 15552, piston 100mm, course 320mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84123100 |
| Poids                    | 7 kg     |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Moulage sous pression d'aluminium peinture cuite, tube du cylindre: tuyau profil alu anodisé, tige de piston: acier chromé dur, piston: Piston complet (ST/NBR), joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

En option:

Joints FKM (plage de température -10°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, inox-tige de piston **-EK**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

D, A

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Diamètre de piston [mm]         | 100                |
| Course [mm]                     | 320                |
| exécution                       | Certification ATEX |
| A (filetage)                    | M 20x1,5           |
| R (raccordement d'air comprimé) | G 1/2"             |
| B [mm]                          | 25                 |
| C [mm]                          | 55                 |
| D [mm]                          | 38,0               |
| F [mm]                          | 40                 |
| G [mm]                          | 51                 |
| H [mm]                          | 189                |
| K [mm]                          | 4                  |
| M [mm]                          | 110,0              |
| N [mm]                          | 89,0               |
| CH [mm]                         | 22                 |
| RT                              | M 10               |