

Profilzylinder ISO 15552, Kolben 32 mm, Hub 80 mm, Edelstahl-Kolbenstange - Airtec XL 32/80-EK

Réf. article FL-XL-32/80-EK

Fabricant Airtec

EAN 4050571798185

Vérin ISO 15552, piston 32mm, course 80mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 15552, ISO 6431
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.8 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Moulage sous pression d'aluminium peinture cuite, tube du cylindre: tuyau profil alu anodisé, tige de piston: acier chromé dur, piston: Piston complet (ST/NBR), joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

En option:

Joints FKM (plage de température -10°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, inox-tige de piston **-EK**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

D, A

Diamètre de piston [mm]	32
Course [mm]	80
exécution	Tige de piston en inox
A (filetage)	M 10x1,25
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	XL 32 REP
B [mm]	12
C [mm]	30
D [mm]	18,0
F [mm]	22
G [mm]	26
H [mm]	120
K [mm]	4
M [mm]	47,0
N [mm]	32,5
CH [mm]	10
RT	M 6