

ISO 15552 Profilzylinder Ø 40 mm, Hub 250 mm, Edelstahl- Kolbenstange - Airtec XL 40/250- EK

Réf. article FL-XL-40/250-EK

Fabricant Airtec

EAN 4050571798413

Vérin ISO 15552, piston 40mm, course 250mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 15552
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	1.9 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Moulage sous pression d'aluminium peinture cuite, tube du cylindre: tuyau profil alu anodisé, tige de piston: acier chromé dur, piston: Piston complet (ST/NBR), joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

En option:

Joints FKM (plage de température -10°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, inox-tige de piston **-EK**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

D, A

Diamètre de piston [mm]	40
Course [mm]	250
exécution	Tige de piston en inox
A (filetage)	M 12x1,25
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/4"
Jeux de réparation	XL 40 REP
B [mm]	16
C [mm]	35
D [mm]	22,0
F [mm]	24
G [mm]	30
H [mm]	135
K [mm]	4
M [mm]	54,0
N [mm]	38,0
CH [mm]	13
RT	M 6