

## ISO 15552-Profilzylinder Ø 40 mm, Hub 80 mm, ATEX - Airtec XL 40/80-X

Réf. article FL-XL-40/80-X

Fabricant Airtec

EAN 4050571798642

vérin ISO 15552, piston 40mm, course 80mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84123100 |
| Poids                    | 1.2 kg   |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Moulage sous pression d'aluminium peinture cuite, tube du cylindre: tuyau profil alu anodisé, tige de piston: acier chromé dur, piston: Piston complet (ST/NBR), joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

En option:

Joints FKM (plage de température -10°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, inox-tige de piston **-EK**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

D, A

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Diamètre de piston [mm]         | 40                 |
| Course [mm]                     | 80                 |
| exécution                       | Certification ATEX |
| A (filetage)                    | M 12x1,25          |
| R (raccordement d'air comprimé) | G 1/4"             |
| B [mm]                          | 16                 |
| C [mm]                          | 35                 |
| D [mm]                          | 22,0               |
| F [mm]                          | 24                 |
| G [mm]                          | 30                 |
| H [mm]                          | 135                |
| K [mm]                          | 4                  |
| M [mm]                          | 54,0               |
| N [mm]                          | 38,0               |
| CH [mm]                         | 13                 |
| RT                              | M 6                |