

## ISO 15552-Profilzylinder Ø 50 mm, Hub 250 mm - Airtec XL 50/250

Réf. article FL-XL-50/250

Fabricant Airtec

EAN 4050571798864

Vérin ISO 15552, piston 50mm, course 250mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Certification            | <b>ATEX</b>                |
| Détection de position    | <b>Non</b>                 |
| Norm                     | <b>ISO 15552, ISO 6431</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>84123100</b>            |
| Poids                    | <b>2.7 kg</b>              |



### NORMES & CONFORMITÉ

**ISO 15552**

### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Moulage sous pression d'aluminium peinture cuite, tube du cylindre: tuyau profil alu anodisé, tige de piston: acier chromé dur, piston: Piston complet (ST/NBR), joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

En option:

Joints FKM (plage de température -10°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, inox-tige de piston **-EK**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Page 1/2

D, A

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Diamètre de piston [mm]         | 50                        |
| Course [mm]                     | 250                       |
| exécution                       | Standard                  |
| A (filetage)                    | M 16x1,5                  |
| R (raccordement d'air comprimé) | G 1/4"                    |
| Jeux de réparation              | <a href="#">XL 50 REP</a> |
| B [mm]                          | 20                        |
| C [mm]                          | 40                        |
| D [mm]                          | 25,5                      |
| F [mm]                          | 32                        |
| G [mm]                          | 37                        |
| H [mm]                          | 143                       |
| K [mm]                          | 4                         |
| M [mm]                          | 63,0                      |
| N [mm]                          | 46,5                      |
| CH [mm]                         | 17                        |
| RT                              | M 8                       |