

ISO 15552-Profilzylinder, Kolben 50 mm, Hub 60 mm - Airtec XL 50/60

Réf. article FL-XL-50/60

Fabricant Airtec

EAN 4050571799038

Vérin ISO 15552, piston 50mm, course 60mm

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	ATEX
Détection de position	Non
Norm	ISO 15552, VDMA 24562, ISO 6431
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	1.7 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Moulage sous pression d'aluminium peinture cuite, tube du cylindre: tuyau profil alu anodisé, tige de piston: acier chromé dur, piston: Piston complet (ST/NBR), joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

En option:

Joints FKM (plage de température -10°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, inox-tige de piston **-EK**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

D, A

Diamètre de piston [mm]	50
Course [mm]	60
exécution	Standard
A (filetage)	M 16x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/4"
Jeux de réparation	XL 50 REP
B [mm]	20
C [mm]	40
D [mm]	25,5
F [mm]	32
G [mm]	37
H [mm]	143
K [mm]	4
M [mm]	63,0
N [mm]	46,5
CH [mm]	17
RT	M 8