

ISO 15552-Profilzylinder Kolben 80 mm, Hub 900 mm, Edelstahl- Kolbenstange - Airtec XL 80/900- EK

Réf. article FL-XL-80/900-EK

Fabricant Airtec

EAN 4050571800109

vérin ISO 15552, piston 80mm, course 900mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84123100

Poids 11 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Moulage sous pression d'aluminium peinture cuite, tube du cylindre: tuyau profil alu anodisé, tige de piston: acier chromé dur, piston: Piston complet (ST/NBR), joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

En option:

Joints FKM (plage de température -10°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, inox-tige de piston **-EK**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

D, A

Diamètre de piston [mm]	80
Course [mm]	900
exécution	Tige de piston en inox
A (filetage)	M 20x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 3/8"
Jeux de réparation	XL 80 REP
B [mm]	25
C [mm]	45
D [mm]	35,0
F [mm]	40
G [mm]	46
H [mm]	174
K [mm]	4
M [mm]	93,5
N [mm]	72,0
CH [mm]	22
RT	M 10