

Airtec XLK 100/50. ISO 15552-Zylinder, Kolben 100mm, Hub 50mm

Réf. article FL-XLK-100/50 **Fabricant** Airtec**Réf. fabricant** XLK 100/50 **EAN** 4050571801670

vérin ISO 15552, piston 100mm, course 50mm

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article **Produit original**Estado del artículo **Nuevo**Numéro de tarif
douanier **84123100**Poids **1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Moulage sous pression d'aluminium peinture cuite, tube du cylindre: tuyau profil alu anodisé, tige de piston: acier chromé dur, piston: Piston complet (ST/NBR), joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

En option:

Joints FKM (plage de température -10°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, inox-tige de piston **-EK**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

esd.equipmentKeldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Page 1/2

D, A

Diamètre de piston [mm]	100
Course [mm]	50
exécution	Tige de piston continue
A (filetage)	M 20x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/2"
Jeux de réparation	XL 100 REP
B [mm]	25
C [mm]	55
D [mm]	38,0
F [mm]	40
G [mm]	51
H [mm]	189
K [mm]	4
M [mm]	110,0
N [mm]	89,0
CH [mm]	22
RT	M 10