

# Airtec ZDM 12/40. ISO 6432-Zylinder, doppelwirkend, Kolben 12mm, Hub 40mm

Réf. article **FL-ZDM-12/40** Fabricant **Airtec**  
Réf. fabricant **ZDM 12/40** EAN **4050571811297**

vérin ISO 6432, à action double, piston 12, course 40 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Numéro de tarif douanier	<b>84123100</b>
Poids	<b>85 kg</b>



## NORMES & CONFORMITÉ

**ISO 6432**

## DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium anodisé, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4305, joint : NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

En option:

Joints FKM (plage de température: -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C <=Ta<= 80°C **-X**

Diamètre de piston [mm]	12
Course [mm]	40
exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 6
B (filetage de fixation)	M 16x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	M 5
A1 [mm]	6
C [mm]	19
D [mm]	12
E [mm]	6
F [mm]	16
G [mm]	75
K [mm]	22
L [mm]	18
M [mm]	104
N [mm]	9
P [mm]	48
CH [mm]	5