

ISO 6432-Rundzylinder Edelstahl, doppelwirkend, 16 mm Kolben, Hub 10 mm - Airtec ZDM 16/10 ES

Réf. article FL-ZDM-16/10-ES

Fabricant Airtec

EAN 4050571811358

vérin ISO 6432, en acier inoxydable, piston 16mm, course 10mm

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Acier inoxydable
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.145 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: 1.4301, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4436, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

E en combinaison avec la fixation E1

En option:

Joints en FKM (plage de températures : -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) -V

Diamètre de piston [mm]	16
Course [mm]	10
exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 6
B (filetage de fixation)	M 16x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	M 5
A1 [mm]	6
C [mm]	19
D [mm]	12
E [mm]	6
F [mm]	16
G [mm]	82
K [mm]	22
L [mm]	18
M [mm]	109
N [mm]	9
P [mm]	53
CH [mm]	5