

ISO 6432-Rundzylinder Edelstahl, doppeltwirkend, 16 mm Kolben, Hub 125 mm - Airtec ZDM 16/125 ES

Réf. article FL-ZDM-16/125-ES

Fabricant Airtec

EAN 4050571811372

vérin ISO 6432, en acier inoxydable, piston 16mm, course 125mm

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur **Acier inoxydable**Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.2 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: 1.4301, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4436, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

E en combinaison avec la fixation E1

En option:

Joints en FKM (plage de températures : -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**

Diamètre de piston [mm]	16
Course [mm]	125
exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 6
B (filetage de fixation)	M 16x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	M 5
A1 [mm]	6
C [mm]	19
D [mm]	12
E [mm]	6
F [mm]	16
G [mm]	82
K [mm]	22
L [mm]	18
M [mm]	109
N [mm]	9
P [mm]	53
CH [mm]	5