

ISO 6432-Rundzylinder Edelstahl, doppelwirkend, 16 mm Kolben, Hub 160 mm - Airtec ZDM 16/160 ES

Réf. article FL-ZDM-16/160-ES

Fabricant Airtec

EAN 4050571811402

Vérin ISO 6432, en acier inoxydable, piston 16mm, course 160mm

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Acier inoxydable
Détection de position	Non
Norm	ISO 6432
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.22 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: 1.4301, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4436, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

E en combinaison avec la fixation E1

En option:

Joints en FKM (plage de températures : -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) -V

Diamètre de piston [mm]	16
Course [mm]	160
exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 6
B (filetage de fixation)	M 16x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	M 5
A1 [mm]	6
C [mm]	19
D [mm]	12
E [mm]	6
F [mm]	16
G [mm]	82
K [mm]	22
L [mm]	18
M [mm]	109
N [mm]	9
P [mm]	53
CH [mm]	5