

## ISO 6432-Zylinder Edelstahl, Kolben 16 mm, Hub 25 mm - Airtec ZDM 16/25 ES

Réf. article FL-ZDM-16/25-ES

Fabricant Airtec

EAN 4050571811471

vérin ISO 6432, en acier inoxydable, piston 16mm, course 25mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Couleur                  | Acier inoxydable |
| Numéro de tarif douanier | 84123100         |
| Poids                    | 0.155 kg         |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: 1.4301, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4436, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

E en combinaison avec la fixation E1

En option:

Joints en FKM (plage de températures : -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) -V

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Diamètre de piston [mm]         | 16       |
| Course [mm]                     | 25       |
| exécution                       | Standard |
| A (filetage de tige de piston)  | M 6      |
| B (filetage de fixation)        | M 16x1,5 |
| R (raccordement d'air comprimé) | M 5      |
| A1 [mm]                         | 6        |
| C [mm]                          | 19       |
| D [mm]                          | 12       |
| E [mm]                          | 6        |
| F [mm]                          | 16       |
| G [mm]                          | 82       |
| K [mm]                          | 22       |
| L [mm]                          | 18       |
| M [mm]                          | 109      |
| N [mm]                          | 9        |
| P [mm]                          | 53       |
| CH [mm]                         | 5        |