

ISO 6432-Zylinder Edelstahl, Kolben 20 mm, Hub 50 mm - Airtec ZDM 20/50 ES

Réf. article FL-ZDM-20/50-ES

Fabricant Airtec

EAN 4050571811877

vérin ISO 6432, en acier inoxydable, piston 20mm, course 50mm

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Acier inoxydable
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.34 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: 1.4301, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4436, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

E en combinaison avec la fixation E1

En option:

Joints en FKM (plage de températures : -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) -V

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	50
exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 8
B (filetage de fixation)	M 22x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
A1 [mm]	8
C [mm]	27
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	20
G [mm]	95
K [mm]	24
L [mm]	20
M [mm]	131
N [mm]	12
P [mm]	67
CH [mm]	7