

ISO 6432-Rundzylinder, Edelstahl, Ø 25 mm, Hub 125 mm - Airtec ZDM 25/125 ES

Réf. article FL-ZDM-25/125-ES

Fabricant Airtec

EAN 4050571812010

vérin ISO 6432, en acier inoxydable, piston 25mm, course 125mm

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Acier inoxydable

Numéro de tarif douanier 84123100

Poids 0.55 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: 1.4301, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4436, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

E en combinaison avec la fixation E1

En option:

Joints en FKM (plage de températures : -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) -V

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	125
exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 10x1,25
B (filetage de fixation)	M 22x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
A1 [mm]	10
C [mm]	30
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	22
G [mm]	104
K [mm]	28
L [mm]	22
M [mm]	140
N [mm]	12
P [mm]	68
CH [mm]	9