

Airtec ZDM 25/250 ES. ISO 6432-Zylinder, Edelstahl, Kolben 25mm, Hub 250mm

Réf. article **FL-ZDM-25/250-ES** Fabricant **Airtec**

Réf. fabricant **ZDM 25/250 ES** EAN **4050571812126**

vérin ISO 6432, en acier inoxydable, piston 25mm, course 250mm

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Couleur	Acier inoxydable
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	7 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: 1.4301, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4436, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

E en combinaison avec la fixation E1

En option:

Joints en FKM (plage de températures : -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	250
exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 10x1,25
B (filetage de fixation)	M 22x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
A1 [mm]	10
C [mm]	30
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	22
G [mm]	104
K [mm]	28
L [mm]	22
M [mm]	140
N [mm]	12
P [mm]	68
CH [mm]	9