

# Airtec ZDM 25/400. ISO 6432-Zylinder, doppelwirkend, Kolben 25mm, Hub 400mm

Réf. article **FL-ZDM-25/400** Fabricant **Airtec**

Réf. fabricant **ZDM 25/400** EAN **4050571812195**

vérin ISO 6432, à action double, piston 25, course 400 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article **Produit original**

Estado del artículo **Nuevo**

Numéro de tarif  
douanier **84123100**

Poids **7 kg**



## NORMES & CONFORMITÉ

**ISO 6432**

## DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium anodisé, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4305, joint : NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

En option:

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

Jointes FKM (plage de température: -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤Ta≤ 80°C **-X**

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	400
exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 10x1,25
B (filetage de fixation)	M 22x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
A1 [mm]	10
C [mm]	30
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	22
G [mm]	104
K [mm]	28
L [mm]	22
M [mm]	140
N [mm]	12
P [mm]	68
CH [mm]	9