

## ISO 6432-Rundzylinder doppeltwirkend, Kolben 25 mm, Hub 80 mm - Airtec ZDM 25/80

Réf. article FL-ZDM-25/80

Fabricant Airtec

EAN 4050571812317

vérin ISO 6432, à action double, piston 25, course 80 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.33 kg**

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium anodisé, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4305, joint : NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

En option:

Joints FKM (plage de température: -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Diamètre de piston [mm]         | 25        |
| Course [mm]                     | 80        |
| exécution                       | Standard  |
| A (filetage de tige de piston)  | M 10x1,25 |
| B (filetage de fixation)        | M 22x1,5  |
| R (raccordement d'air comprimé) | G 1/8"    |
| A1 [mm]                         | 10        |
| C [mm]                          | 30        |
| D [mm]                          | 16        |
| E [mm]                          | 8         |
| F [mm]                          | 22        |
| G [mm]                          | 104       |
| K [mm]                          | 28        |
| L [mm]                          | 22        |
| M [mm]                          | 140       |
| N [mm]                          | 12        |
| P [mm]                          | 68        |
| CH [mm]                         | 9         |