

Airtec ZDM 8/100. ISO 6432- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 8mm, Hub 100mm

Réf. article FL-ZDM-8/100

Fabricant Airtec

EAN 4050571812355

vérin ISO 6432, à action double, piston 8, course 100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.065 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium anodisé, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4305, joint : NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

En option:

Joints FKM (plage de température: -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Diamètre de piston [mm]	8
Course [mm]	100
exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 4
B (filetage de fixation)	M 12x1,25
R (raccordement d'air comprimé)	M 5
A1 [mm]	4
C [mm]	16
D [mm]	8
E [mm]	4
F [mm]	12
G [mm]	64
K [mm]	16
L [mm]	12
M [mm]	86
N [mm]	6
P [mm]	46