

ISO 6432-Zylinder Edelstahl, Kolben 25 mm, Hub 250 mm - Airtec ZDMK 25/250 ES

Réf. article FL-ZDMK-25/250-ES

Fabricant Airtec

EAN 4050571813024

vérin ISO 6432, en acier inoxydable, piston 25mm, course 250mm

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Acier inoxydable
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.9 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: 1.4301, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4436, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

E en combinaison avec la fixation E1

En option:

Joints en FKM (plage de températures : -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) -V

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	250
exécution	Tige de piston continue
A (filetage de tige de piston)	M 10x1,25
B (filetage de fixation)	M 22x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
A1 [mm]	10
C [mm]	30
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	22
G [mm]	104
K [mm]	28
L [mm]	22
M [mm]	140
N [mm]	12
P [mm]	68
CH [mm]	9