

## ISO 6432-Zylinder doppeltwirkend, Kolben 25 mm, Hub 320 mm - Airtec ZDMK 25/320

Réf. article FL-ZDMK-25/320

Fabricant Airtec

EAN 4050571813048

vérin ISO 6432, à action double, piston 25, course 320 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **1 kg**

### NORMES & CONFORMITÉ

**ISO 6432**

### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium anodisé, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4305, joint : NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

En option:

Joints FKM (plage de température: -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Diamètre de piston [mm]         | 25                      |
| Course [mm]                     | 320                     |
| exécution                       | Tige de piston continue |
| A (filetage de tige de piston)  | M 10x1,25               |
| B (filetage de fixation)        | M 22x1,5                |
| R (raccordement d'air comprimé) | G 1/8"                  |
| A1 [mm]                         | 10                      |
| C [mm]                          | 30                      |
| D [mm]                          | 16                      |
| E [mm]                          | 8                       |
| F [mm]                          | 22                      |
| G [mm]                          | 104                     |
| K [mm]                          | 28                      |
| L [mm]                          | 22                      |
| M [mm]                          | 140                     |
| N [mm]                          | 12                      |
| P [mm]                          | 68                      |
| CH [mm]                         | 9                       |