

## ISO 6432-Rundzylinder, doppeltwirkend, Kolben-Ø 20 mm, Hub 10 mm - Airtec ZDMO 20/10

Réf. article FL-ZDMO-20/10

Fabricant Airtec

EAN 4050571813284

vérin ISO 6432, à action double, piston 20, course 10 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **1 kg**

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium anodisé, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4305, joint : NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

En option:

Joints FKM (plage de température: -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Diamètre de piston [mm]         | 20                                       |
| Course [mm]                     | 10                                       |
| exécution                       | Tige de piston anti-torsion (hexagonale) |
| A (filetage de tige de piston)  | M 8                                      |
| B (filetage de fixation)        | M 22x1,5                                 |
| R (raccordement d'air comprimé) | G 1/8"                                   |
| A1 [mm]                         | 8                                        |
| C [mm]                          | 27                                       |
| D [mm]                          | 16                                       |
| E [mm]                          | 8                                        |
| F [mm]                          | 20                                       |
| G [mm]                          | 95                                       |
| K [mm]                          | 24                                       |
| L [mm]                          | 20                                       |
| M [mm]                          | 131                                      |
| N [mm]                          | 12                                       |
| P [mm]                          | 67                                       |
| CH [mm]                         | 7                                        |