

ISO 6432-Rundzylinder, doppeltwirkend, Ø 20 mm, Hub 40 mm - Airtec ZDPMK 20/40

Réf. article FL-ZDPMK-20/40

Fabricant Airtec

EAN 4050571815172

vérin ISO 6432, à action double, piston 20, course 40 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.25 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium anodisé, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4305, joint : NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

En option:

Joints FKM (plage de température: -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, homologationATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	40
exécution	Amortisseur de fin de course réglable, tige de piston continue
A (filetage de tige de piston)	M 8
B (filetage de fixation)	M 22x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
A1 [mm]	8
C [mm]	27
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	20
G [mm]	95
K [mm]	24
L [mm]	20
M [mm]	131
N [mm]	12
P [mm]	67
CH [mm]	7