

Airtec ZDPMK 25/320. ISO 6432-Zylinder, doppelwirkend, Kolben 25mm, Hub 320mm

Réf. article **FL-ZDPMK-25/320** Fabricant **Airtec**

Réf. fabricant **ZDPMK 25/320** EAN **4050571815295**

vérin ISO 6432, à action double, piston 25, course 320 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	85 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium anodisé, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4305, joint : NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

En option:

Joints FKM (plage de température: -20°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C <=Ta<= 80°C **-X**

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	320
exécution	Amortisseur de fin de course réglable, tige de piston continue
A (filetage de tige de piston)	M 10x1,25
B (filetage de fixation)	M 22x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
A1 [mm]	10
C [mm]	30
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	22
G [mm]	104
K [mm]	28
L [mm]	22
M [mm]	140
N [mm]	12
P [mm]	68
CH [mm]	9