

ISO 6432-Rundzylinder einfachwirkend, Kolben-Ø 16 mm, Hub 25 mm - Airtec ZEM 16/25

Réf. article FL-ZEM-16/25

Fabricant Airtec

EAN 4050571815684

Vérin ISO 6432, à action simple, piston 16mm, course 25mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 6432
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium anodisé, tube du cylindre: 1.4301, tige de piston: 1.4305, joint : NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

Diamètre de piston [mm]	16
Course [mm]	25

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

A (filetage de tige de piston)	M 6
B (filetage de fixation)	M 16x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	M 5
A1 [mm]	6
C [mm]	19
D [mm]	12
E [mm]	6
F [mm]	16
G [mm]	82
K [mm]	22
L [mm]	18
M [mm]	109
N [mm]	9
P [mm]	53
CH [mm]	5