

EMC ELS 12/75-AT. Kompaktschlitten, Kolben 12mm, Hub 75mm, mit Hubbegrenzung einfahrend (Festanschlag)

Réf. article **FL-ELS-12/75-AT** Fabricant **E.MC**
Réf. fabricant **ELS 12/75-AT** EAN **4050571876715**

Chariot compact, piston 12mm, course 75mm, avec limitation de levage en rentrant (butée fixe)

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	7 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Vitesse du piston:

50 - 500 mm/s

Modèle :

avec piston magnétique

En option:

avec limitation de course (butée fixe) en sortant (-10 mm) **-AS***, avec limitation de course (butée fixe) en rentrant (-10 mm) **-AT***, avec limitation de course (butée fixe) des deux côtés (-20 mm) **-A***, avec limitation de course (amortisseur) en sortant (non Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) **-BS***, avec limitation de course (amortisseur) en rentrant (non Ø 6, Ø 8: -20

mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) **-BT***, avec limitation de course (amortisseur) des deux côtés (non Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) **-B***

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- Rigidité élevée,
- Nombreuses possibilités de fixation,
- Perçages de positionnement pour montage de pièce à usiner avec répétition précise,
- Course par limitations de course (en tant que butée fixe ou qu'amortisseur) réglable,
- Dimensions de montage principales identiques à la SMC Série MXS

Diamètre de piston [mm]	12
Course [mm]	75
Plage de réglage course [mm]	65 - 75
exécution	avec limitation de levage en rentrant (butée fixe)
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	ELS 12 REP
A [mm]	50
B [mm]	47
BA [mm]	20
BB [mm]	9,0
BC [mm]	5,0
BD	M 4
BD1 [mm]	6,0
C [mm]	32
CA [mm]	28,5
F [mm]	55
FA [mm]	28
FB [mm]	16
FC (+0,03 / -0,2) [mm]	4 (prof. 3,5)
FD [mm]	5
FE	M 4
FE1 [mm]	5,5
FF [mm]	55
H [mm]	36
HA [mm]	72
HB [mm]	61
HC [mm]	25
HE	M 5
HE1 [mm]	10
HF [mm]	4,2
KA [mm]	38

KB [mm]	16
KC	M 5
KC1 [mm]	8
L [mm]	16,5
LA [mm]	9,0
LB [mm]	19,5
LC [mm]	9,5
LD [mm]	18,5
LE [mm]	8,5
LF [mm]	5,0
LG [mm]	8,0
LH [mm]	9,5
LJ [mm]	2
LK [mm]	4,75
LM [mm]	5,0
LN [mm]	10,0
LO	M 4
LO1 [mm]	5,0
LP	M 4
LP1 [mm]	5,0
M [mm]	149
MA [mm]	8
N	6x
N1	4x
N2	4x
Z [mm]	148,0