

EMC ELS 16/125-A. Kompaktschlitten, Kolben 16mm, Hub 125mm, mit Hubbegrenzung beidseitig (Festanschlag)

Réf. article FL-ELS-16/125-A

Fabricant E.MC

EAN 4050571876876

Chariot compact, piston 16mm, course 125mm, avec limitation de levage des deux côtés (butée fixe)

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **1.7 kg**

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Vitesse du piston:

50 - 500 mm/s

Modèle :

avec piston magnétique

En option:

avec limitation de course (butée fixe) en sortant (-10 mm) **-AS***, avec limitation de course (butée fixe) en rentrant (-10 mm) **-AT***, avec limitation de course (butée fixe) des deux côtés (-20 mm) **-A***, avec limitation de course (amortisseur) en sortant (non Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) **-BS***, avec limitation de course (amortisseur) en rentrant (non Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) **-BT***, avec limitation de course (amortisseur) des deux côtés (non Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) **-B***

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- Rigidité élevée,
- Nombreuses possibilités de fixation,
- Perçages de positionnement pour montage de pièce à usiner avec répétition précise,
- Course par limitations de course (en tant que butée fixe ou qu'amortisseur) réglable,
- Dimensions de montage principales identiques à la SMC Série MXS

Diamètre de piston [mm]	16
Course [mm]	125
Plage de réglage course [mm]	75 - 125
exécution	avec limitation de levage des deux côtés (butée fixe)
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	ELS 16 REP
A [mm]	62
B [mm]	58
BA [mm]	26
BB [mm]	12,0
BC [mm]	6,0
BD	M 5
BD1 [mm]	7,0
C [mm]	40
CA [mm]	36,5
F [mm]	70
FA [mm]	35
FB [mm]	21
FC (+0,03 / -0,2) [mm]	5 (4 de profondeur)
FD [mm]	6
FE	M 5
FE1 [mm]	6,0
FF [mm]	70
H [mm]	35
HA [mm]	70
HB [mm]	159
HC [mm]	19
HE	M 6

HE1 [mm]	12
HF [mm]	5,1
KA [mm]	48
KB [mm]	20
KC	M 6
KC1 [mm]	10
L [mm]	19,0
LA [mm]	8,0
LB [mm]	24,0
LC [mm]	12,0
LD [mm]	21,0
LE [mm]	10,0
LF [mm]	5,5
LG [mm]	9,5
LH [mm]	11,0
LJ [mm]	3
LK [mm]	5,50
LM [mm]	6,0
LN [mm]	12,0
LO	M 5
LO1 [mm]	6,5
LP	M 5
LP1 [mm]	5,5
M [mm]	249
MA [mm]	10
N	8x
N1	7x
N2	4x
Z [mm]	248,0