

EMC ELS 20/40-A. Kompaktschlitten, Kolben 20mm, Hub 40mm, mit Hubbegrenzung beidseitig (Festanschlag)

Réf. article **FL-ELS-20/40-A** Fabricant **E.MC**

Réf. fabricant **ELS 20/40-A** EAN **4050571877538**

Chariot compact, piston 20mm, course 40mm, avec limitation de levage des deux côtés (butée fixe)

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	14 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Vitesse du piston:

50 - 500 mm/s

Modèle :

avec piston magnétique

En option:

avec limitation de course (butée fixe) en sortant (-10 mm) **-AS***, avec limitation de course (butée fixe) en rentrant (-10 mm) **-AT***, avec limitation de course (butée fixe) des deux côtés (-20 mm) **-A***, avec limitation de course (amortisseur) en sortant (non Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) **-BS***, avec limitation de course (amortisseur) en rentrant (non Ø 6, Ø 8: -20

mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) **-BT***, avec limitation de course (amortisseur) des deux côtés (non Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) **-B***

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- Rigidité élevée,
- Nombreuses possibilités de fixation,
- Perçages de positionnement pour montage de pièce à usiner avec répétition précise,
- Course par limitations de course (en tant que butée fixe ou qu'amortisseur) réglable,
- Dimensions de montage principales identiques à la SMC Série MXS

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	40
Plage de réglage course [mm]	20 - 40
exécution	avec limitation de levage des deux côtés (butée fixe)
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	ELS 20 REP
A [mm]	76
B [mm]	73
BA [mm]	30
BB [mm]	18,0
BC [mm]	6,0
BD	M 5
BD1 [mm]	8,0
BE [mm]	30
C [mm]	50
CA [mm]	45,5
F [mm]	60
FA [mm]	46
FB [mm]	27
FC (+0,03 / -0,2) [mm]	5 (5 de profondeur)
FD [mm]	6
FE	M 5
FE1 [mm]	10,0
FF [mm]	50
H [mm]	55
HA [mm]	35
HB [mm]	35
HC [mm]	15
HE	M 6
HE1 [mm]	12
HF [mm]	5,1

KA [mm]	58
KB [mm]	25
KC	M 6
KC1 [mm]	13
L [mm]	21,0
LA [mm]	9,0
LB [mm]	27,5
LC [mm]	15,0
LD [mm]	25,0
LE [mm]	12,0
LF [mm]	6,5
LG [mm]	13,0
LH [mm]	13,0
LJ [mm]	3
LK [mm]	6,50
LM [mm]	8,0
LN [mm]	14,0
LO	M 6
LO1 [mm]	7,0
LP	M 6
LP1 [mm]	7,0
M [mm]	93
MA [mm]	13
N	4x
N1	2x
N2	6x
Z [mm]	91,5