

EMC ELS 6/20. Kompaktschlitten, Kolben 6mm, Hub 20mm, Standard

Réf. article **FL-ELS-6/20** Fabricant **E.MC**
Réf. fabricant **ELS 6/20** EAN **4050571926441**

Chariot compact, piston 6mm, course 20mm, Standard

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	1 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Vitesse du piston:

50 - 500 mm/s

Modèle :

avec piston magnétique

En option:

avec limitation de course (butée fixe) en sortant (-10 mm) **-AS***, avec limitation de course (butée fixe) en rentrant (-10 mm) **-AT***, avec limitation de course (butée fixe) des deux côtés (-20 mm) **-A***, avec limitation de course (amortisseur) en sortant (non Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) **-BS***, avec limitation de course (amortisseur) en rentrant (non Ø 6, Ø 8: -20 mm, Ø 12: -18 mm, Ø 16 & 20: -25 mm, Ø 25: -35 mm) **-BT***, avec limitation de course (amortisseur)

des deux côtés (non Ø 6, Ø 8: -40 mm, Ø 12: -36 mm, Ø 16 & 20: -50 mm, Ø 25: -70 mm) **-B***

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- Rigidité élevée,
- Nombreuses possibilités de fixation,
- Perçages de positionnement pour montage de pièce à usiner avec répétition précise,
- Course par limitations de course (en tant que butée fixe ou qu'amortisseur) réglable,
- Dimensions de montage principales identiques à la SMC Série MXS

Diamètre de piston [mm]	6
Course [mm]	20
Plage de réglage course [mm]	19,9 - 20,1
exécution	Standard
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	ELS 6 REP
A [mm]	30
B [mm]	30
BA [mm]	12
BB [mm]	5,5
BC [mm]	3,0
BD	M 2,5
BD1 [mm]	3,5
C [mm]	20
CA [mm]	17,5
F [mm]	30
FA [mm]	18
FB [mm]	11
FC (+0,03 / -0,2) [mm]	3 (2,5 de profondeur)
FD [mm]	4
FE	M 3
FE1 [mm]	4,0
FF [mm]	30
H [mm]	35
HA [mm]	20
HB [mm]	21
HC [mm]	6
HE	M 4
HE1 [mm]	8
HF [mm]	3,3
KA [mm]	24
KB [mm]	10

KC	M 3
KC1 [mm]	5
L [mm]	10,5
LA [mm]	9,5
LB [mm]	16,0
LC [mm]	5,5
LD [mm]	12,5
LE [mm]	6,5
LF [mm]	3,0
LG [mm]	5,0
LH [mm]	7,0
LJ [mm]	2
LK [mm]	3,50
LM [mm]	3,0
LN [mm]	5,5
LO	M 2,5
LO1 [mm]	3,5
LP	M 2,5
LP1 [mm]	4,0
M [mm]	52
MA [mm]	5
N	4x
N1	2x
N2	4x
Z [mm]	51,5