

EMC EMQ 30 A. Kompaktschwenktisch, Baugröße 30, mit Festanschlag

Réf. article FL-EMQ-30-A

Fabricant E.MC

EAN 4050571931766

Table pivotante compacte, taille de construction 30, avec butée fixe

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **40169300**Poids **1.4 kg**

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et table pivotante aluminium anodisé, pistons: acier inoxydable avec insert magnétique,
pignon: acier, joints: NBR

Plage de température:

0 à +60 °C

Pression de service:

max. 10 bar (taille de construction 7: max. 7 bar), avec amortisseurs: max. 6 bar

Angle de pivotement:

réglable de 0° à 190°

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- Perçage de positionnement sur table pivotante, corps en haut et corps en bas pour montage de

pièce à usiner avec répétition précise,

- Diamètre interne de table et diamètre extérieur de table convenant à une orientation précise de l'axe de pivotement,
- Fixation simple par en haut et par en bas,
- Arbre creux pour alimentation en fluide d'appareils rapportés sur la table pivotante,
- Raccordement pneumatique par l'avant ou latéralement (fermé par des bouchons de fermeture),
- Dimensions principales identiques à la série SMC MSQ / EMSQ

exécution	avec butée fixe
Dimensions	30
Temps de pivotement optimal pour 90° [s]	0,2 - 1,0
Pression de service [bar]	max. 10
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Raccordement d'air comprimé en option (fermé)	M 5
Jeux de réparation	EMQ 30 REP
Amortisseur de rechange (1 pc.)	EMQ 20/30 SD
AA [mm]	72,4
A [mm]	70
AV [mm]	29,0
AW [mm]	18,5
AY [mm]	5
BA	12,0
BB [mm]	50,0
BC [mm]	32,5
BD [mm]	84
BE [mm]	37
CA [mm]	7,0
CB [mm]	33,5
D (h9) [mm]	65
DD (h9) [mm]	67
DE (H9)	32
DF [mm]	10
DG (H9)	22
FA [mm]	9,8
FB [mm]	5,0
FC [mm]	3,5
FD [mm]	6,5

H [mm]	17
J [mm]	8,6
JA [mm]	14
JB	8,5
JC	M 10
JC1 [mm]	15
JJ	M 6
JU	M 10x1 (IG)
Q [mm]	40
S [mm]	127
SD [mm]	11,5
SE [mm]	14
SF [mm]	65
SU [mm]	24,8
UU [mm]	57
WA [mm]	23,0
WB [mm]	4H9 (4,5 de profondeur)
WD	M 6
WD1 [mm]	10
WF	48
XA	39
YA [mm]	28