

EMC EU 10/15. Direktmontagezylinder, Kolben 10mm, Hub 15mm, Standard

Réf. article FL-EU-10/15

Fabricant E.MC

EAN 4050571871789

Vérin à montage direct, piston 10mm, course 15mm, Standard

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.055 kg**

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps: aluminium anodisé, tige de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

Les pistons magnétiques, diamètres de piston 6 mm et 10 mm sont livrés avec deux écrous sur tige de piston

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- peu encombrant grâce au boîtier rectangulaire, qui permet un montage direct sans matériels de fixation,
- peut être fixé sur chacune des 6 faces du parallélépipède,
- dimensions de montage principales identiques à la série SMC CDU / CDUK

Diamètre de piston [mm]	10
Course [mm]	15
exécution	Standard
E (filetage de tige de piston)	M 4
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EU 10 REP
A1 [mm]	36
A2 [mm]	52
B [mm]	15
C [mm]	24
D [mm]	4
D1 [mm]	16
E1 [mm]	10,0
E2 [mm]	11,0
G1 [mm]	15,5
G2 [mm]	10,0
H [mm]	5,8 (prof. 4,5)
H1 [mm]	3,2
H2 [mm]	11
H3 [mm]	7
H4 [mm]	9
J	M 3
J1 [mm]	18
J2 [mm]	5