

EMC EU 32/5. Direktmontagezylinder, Kolben 32mm, Hub 5mm, Standard

Réf. article FL-EU-32/5

Fabricant E.MC

EAN 4050571872151

Vérin à montage direct, piston 32mm, course 5mm, Standard

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.4 kg**

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps: aluminium anodisé, tige de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

Les pistons magnétiques, diamètres de piston 6 mm et 10 mm sont livrés avec deux écrous sur tige de piston

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- peu encombrant grâce au boîtier rectangulaire, qui permet un montage direct sans matériels de fixation,
- peut être fixé sur chacune des 6 faces du parallélépipède,
- dimensions de montage principales identiques à la série SMC CDU / CDUK

Diamètre de piston [mm]	32
Course [mm]	5
exécution	Standard
E (filetage de tige de piston)	M 10x1,25
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	EU 32 REP
A1 [mm]	52
A2 [mm]	79
B [mm]	40
C [mm]	62
D [mm]	12
D1 [mm]	27
E1 [mm]	19,5
E2 [mm]	22,0
G1 [mm]	23,0
G2 [mm]	12,5
G3 [mm]	4,5
G4 [mm]	9,0
H [mm]	11,0 (prof. 11,5)
H1 [mm]	6,6
H2 [mm]	24
H3 [mm]	11
H4 [mm]	24
J	M 6
J1 [mm]	48
J2 [mm]	9
SW [mm]	10