

EMC EUK 10/5. Direktmontagezylinder, Kolben 10mm, Hub 5mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

Réf. article FL-EUK-10/5

Fabricant E.MC

EAN 4050571872311

Vérin à montage direct, piston 10mm, course 5mm, Tige de piston anti-torsion

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84123100**

Poids **0.05 kg**



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps: aluminium anodisé, tige de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

Les pistons magnétiques, diamètres de piston 6 mm et 10 mm sont livrés avec deux écrous sur tige de piston

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- peu encombrant grâce au boîtier rectangulaire, qui permet un montage direct sans matériels de fixation,
- peut être fixé sur chacune des 6 faces du parallélépipède,
- dimensions de montage principales identiques à la série SMC CDU / CDUK

Diamètre de piston [mm]	10
Course [mm]	5
exécution	Tige de piston anti-torsion
E (filetage de tige de piston)	M 4
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EU 10 REP
A1 [mm]	36
A3 [mm]	57
B [mm]	15
C [mm]	24
D [mm]	4
D2 [mm]	21
E1 [mm]	10,0
E2 [mm]	11,0
G1 [mm]	15,5
G2 [mm]	10,0
H [mm]	5,8 (prof. 4,5)
H1 [mm]	3,2
H2 [mm]	11
H3 [mm]	7
H4 [mm]	9
J	M 3
J1 [mm]	18
J2 [mm]	5
K [mm]	8
K1 [mm]	12
K2 [mm]	13
K3 [mm]	20,4
K4 [mm]	11,8