

EMC EUK 16/30. Direktmontagezylinder, Kolben 16mm, Hub 30mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

Réf. article FL-EUK-16/30

Fabricant E.MC

EAN 4050571872366

Vérin à montage direct, piston 16mm, course 30mm, Tige de piston anti-torsion

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.125 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps: aluminium anodisé, tige de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

Les pistons magnétiques, diamètres de piston 6 mm et 10 mm sont livrés avec deux écrous sur tige de piston

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- peu encombrant grâce au boîtier rectangulaire, qui permet un montage direct sans matériels de fixation,
- peut être fixé sur chacune des 6 faces du parallélépipède,
- dimensions de montage principales identiques à la série SMC CDU / CDUK

Diamètre de piston [mm]	16
Course [mm]	30
exécution	Tige de piston anti-torsion
E (filetage de tige de piston)	M 5
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EU 16 REP
A1 [mm]	40
A3 [mm]	66
B [mm]	20
C [mm]	32
D [mm]	6
D2 [mm]	26
E1 [mm]	11,0
E2 [mm]	12,5
G1 [mm]	15,5
G2 [mm]	11,5
G3 [mm]	2,0
G4 [mm]	2,0
H [mm]	7,5 (prof. 6,5)
H1 [mm]	4,3
H2 [mm]	14
H3 [mm]	7
H4 [mm]	12
J	M 4
J1 [mm]	25
J2 [mm]	6
K [mm]	8
K1 [mm]	17
K2 [mm]	13
K3 [mm]	26,3
K4 [mm]	15,7
SW [mm]	5