

EMC EUK 20/20. Direktmontagezylinder, Kolben 20mm, Hub 20mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

Réf. article FL-EUK-20/20

Fabricant E.MC

EAN 4050571872427

Vérin à montage direct, piston 20mm, course 20mm, Tige de piston anti-torsion

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.195 kg**

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps: aluminium anodisé, tige de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

Les pistons magnétiques, diamètres de piston 6 mm et 10 mm sont livrés avec deux écrous sur tige de piston

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- peu encombrant grâce au boîtier rectangulaire, qui permet un montage direct sans matériels de fixation,
- peut être fixé sur chacune des 6 faces du parallélépipède,
- dimensions de montage principales identiques à la série SMC CDU / CDUK

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	20
exécution	Tige de piston anti-torsion
E (filetage de tige de piston)	M 6
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EU 20 REP
A1 [mm]	46
A3 [mm]	75
B [mm]	26
C [mm]	40
D [mm]	8
D2 [mm]	29
E1 [mm]	12,0
E2 [mm]	14,0
G1 [mm]	21,0
G2 [mm]	10,0
G3 [mm]	4,5
G4 [mm]	5,5
H [mm]	9,5 (prof. 8,0)
H1 [mm]	5,5
H2 [mm]	16
H3 [mm]	9
H4 [mm]	16
J	M 5
J1 [mm]	30
J2 [mm]	8
K [mm]	8
K1 [mm]	20
K2 [mm]	16
K3 [mm]	32,0
K4 [mm]	19,8
SW [mm]	6