

EMC EUK 25/20. Direktmontagezylinder, Kolben 25mm, Hub 20mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

Réf. article **FL-EUK-25/20** Fabricant **E.MC**

Réf. fabricant **EUK 25/20** EAN **4050571872502**

Vérin à montage direct, piston 25mm, course 20mm, Tige de piston anti-torsion

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	33 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps: aluminium anodisé, tige de piston: inox, pistons: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

Les pistons magnétiques, diamètres de piston 6 mm et 10 mm sont livrés avec deux écrous sur tige de piston

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

- peu encombrant grâce au boîtier rectangulaire, qui permet un montage direct sans matériels de fixation,
- peut être fixé sur chacune des 6 faces du parallélépipède,

•dimensions de montage principales identiques à la série SMC CDU / CDUK

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	20
exécution	Tige de piston anti-torsion
E (filetage de tige de piston)	M 8
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EU 25 REP
A1 [mm]	50
A3 [mm]	83
B [mm]	32
C [mm]	50
D [mm]	10
D2 [mm]	33
E1 [mm]	15,5
E2 [mm]	18,0
G1 [mm]	23,0
G2 [mm]	10,0
G3 [mm]	4,5
G4 [mm]	6,0
H [mm]	9,5 (prof. 9,0)
H1 [mm]	5,5
H2 [mm]	20
H3 [mm]	10
H4 [mm]	20
J	M 5
J1 [mm]	38
J2 [mm]	8
K [mm]	10
K1 [mm]	22
K2 [mm]	19
K3 [mm]	40,0
K4 [mm]	24,8
SW [mm]	8