

EMC EXH 10/10. Kompaktschlitten, Kolben 10mm, Hub 10mm

Réf. article FL-EXH-10/10

Fabricant E.MC

EAN 4050571871260

Chariot compact, piston 10, course 10mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.135 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tige de piston: acier dur chromé, piston: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +70 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Énergie cinétique admissible:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

• rigidité élevée,

- raccord pour air comprimé possible sur trois côtés,
- nombreuses possibilités de fixation,
- dimensions de montage principales identiques à la série SMC MXH

Diamètre de piston [mm]	10
Course [mm]	10
exécution	Chariot compact
P (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EXH 10 REP
A [mm]	5
B [mm]	12
C [mm]	13
D [mm]	11,5
E [mm]	5
F [mm]	35,0
G [mm]	46,5
H [mm]	7,5
I [mm]	5,0
J [mm]	4x
K [mm]	23
L [mm]	6,5
LA [mm]	10
LT [mm]	49
M [mm]	20
N [mm]	38,0
NS [mm]	14
O [mm]	8,0
P1	M 4
P2	M 4
P3	M 4
P4	M 5
P5 [mm]	7,5 (prof. 4,4)
P6 [mm]	4,3
Q1 [mm]	20
Q2 [mm]	47,0
R1 [mm]	11

R2 [mm]	18
S [mm]	46,0
S1 [mm]	6
S2 [mm]	7,5
S3 [mm]	8,0
T [mm]	21,5
U [mm]	13,0
V [mm]	5,0
W [mm]	23
X [mm]	11
Y [mm]	19
Z [mm]	11