

EMC EXH 20/10. Kompaktschlitten, Kolben 20mm, Hub 10mm

Réf. article FL-EXH-20/10

Fabricant E.MC

EAN 4050571871444

Chariot compact, piston 20, course 10mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.44 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tige de piston: acier dur chromé, piston: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +70 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Énergie cinétique admissible:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

• rigidité élevée,

- raccord pour air comprimé possible sur trois côtés,
- nombreuses possibilités de fixation,
- dimensions de montage principales identiques à la série SMC MXH

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	10
exécution	Chariot compact
P (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EXH 20 REP
A [mm]	10
B [mm]	15
C [mm]	20
D [mm]	14,0
E [mm]	6
F [mm]	52,5
G [mm]	68,0
H [mm]	11,0
I [mm]	6,0
J [mm]	4x
K [mm]	34
L [mm]	7,0
LA [mm]	10
LT [mm]	64
M [mm]	32
N [mm]	54,0
NS [mm]	20
O [mm]	9,5
P1	M 5
P2	M 5
P3	M 5
P4	M 6
P5 [mm]	9,3 (prof. 8,0)
P6 [mm]	5,1
Q1 [mm]	32
Q2 [mm]	64,5
R1 [mm]	20

R2 [mm]	34
S [mm]	63,5
S1 [mm]	8
S2 [mm]	11,0
S3 [mm]	9,5
T [mm]	24,5
U [mm]	20,0
V [mm]	6,0
W [mm]	34
X [mm]	14
Y [mm]	31
Z [mm]	20