

EMC EXH 6/25. Kompaktschlitten, Kolben 6mm, Hub 25mm

Réf. article FL-EXH-6/25

Fabricant E.MC

EAN 4050571871574

Chariot compact, piston 6, course 25mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tige de piston: acier dur chromé, piston: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +70 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Énergie cinétique admissible:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D

Avantages:

• rigidité élevée,

- raccord pour air comprimé possible sur trois côtés,
- nombreuses possibilités de fixation,
- dimensions de montage principales identiques à la série SMC MXH

Diamètre de piston [mm]	6
Course [mm]	25
exécution	Chariot compact
P (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EXH 6 REP
A [mm]	5
B [mm]	10
C [mm]	10
D [mm]	9,5
E [mm]	4
F [mm]	31,0
G [mm]	39,5
H [mm]	5,5
I [mm]	5,0
J [mm]	4x
K [mm]	19
L [mm]	5,5
LA [mm]	30
LT [mm]	62
M [mm]	18
N [mm]	32,0
NS [mm]	30
O [mm]	6,5
P1	M 3
P2	M 3
P3	M 3
P4	M 4
P5 [mm]	6,0 (prof. 3,3)
P6 [mm]	3,3
Q1 [mm]	16
Q2 [mm]	39,0
R1 [mm]	9

R2 [mm]	15
S [mm]	38,0
S1 [mm]	5
S2 [mm]	5,5
S3 [mm]	6,5
T [mm]	17,0
U [mm]	10,5
V [mm]	5,0
W [mm]	19
X [mm]	8
Y [mm]	15
Z [mm]	9