

EMC EXSM 10/75. Doppelkolbenzylinder, Kolben 10mm, Hub 75mm

Réf. article FL-EXSM-10/75

Fabricant E.MC

EAN 4050571874223

Cylindre à double piston, piston 10mm, course 75mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.29 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de piston: acier dur chromé, piston: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

Avantages:

- Guidage par palier coulissant autolubrifiant,
- Tolérance à la torsion $< 0,2^\circ (\pm)$,
- Idéal pour les applications Pick and Place,
- Plage de réglage de la course 0 à -5 mm,

- Tolérance à la torsion depuis le haut ou depuis le bas (fermé avec un bouchon de fermeture),
- Dimensions de montage principales identiques à la SMC Série CXS

Diamètre de piston [mm]	10
Course [mm]	75
Plage de réglage course [mm]	70 - 75
exécution	Cylindre à double pistons
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EXSM 10 REP
Force transversale admissible [N]	1
A [mm]	72,0
B [mm]	17,0
C [mm]	55
D [mm]	50
D1	50
E [mm]	20
E1 [mm]	20
F [mm]	36,5
H [mm]	9
I [mm]	20
K [mm]	35
L [mm]	44
M [mm]	15
N1 [mm]	30,0
N2 [mm]	8,0
R [mm]	3,5
S [mm]	46
T [mm]	17
V [mm]	6
P1	6,5 (prof. 3,3)
P2	M 4
P3	M 4
P4	M 3
P5 [mm]	3,4
P6	M 3
Q2 [mm]	7

