

EMC EXSM 16/75. Doppelkolbenzylinder, Kolben 16mm, Hub 75mm

Réf. article FL-EXSM-16/75

Fabricant E.MC

EAN 4050571874315

Cylindre à double piston, piston 16mm, course 75mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.43 kg**

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de piston: acier dur chromé, piston: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

Avantages:

- Guidage par palier coulissant autolubrifiant,
- Tolérance à la torsion $< 0,2^\circ (\pm)$,
- Idéal pour les applications Pick and Place,
- Plage de réglage de la course 0 à -5 mm,

- Tolérance à la torsion depuis le haut ou depuis le bas (fermé avec un bouchon de fermeture),
- Dimensions de montage principales identiques à la SMC Série CXS

Diamètre de piston [mm]	16
Course [mm]	75
Plage de réglage course [mm]	70 - 75
exécution	Cylindre à double pistons
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EXSM 16 REP
Force transversale admissible [N]	2
A [mm]	79,0
B [mm]	19,0
C [mm]	60
D [mm]	45
D1	45
E [mm]	30
E1 [mm]	30
F [mm]	47,5
H [mm]	9
I [mm]	25
K [mm]	45
L [mm]	56
M [mm]	18
N1 [mm]	38,0
N2 [mm]	8,0
R [mm]	5,0
S [mm]	58
T [mm]	20
V [mm]	8
P1	8,0 (prof. 4,4)
P2	M 5
P3	M 5
P4	M 4
P5 [mm]	4,3
P6	M 4
Q2 [mm]	8

