

EMC EXSM 20/125. Doppelkolbenzylinder, Kolben 20mm, Hub 125mm

Réf. article FL-EXSM-20/125

Fabricant E.MC

EAN 4050571874353

Cylindre à double piston, piston 20mm, course 125mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.85 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de piston: acier dur chromé, piston: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

Avantages:

- Guidage par palier coulissant autolubrifiant,
- Tolérance à la torsion $< 0,2^\circ (\pm)$,
- Idéal pour les applications Pick and Place,
- Plage de réglage de la course 0 à -5 mm,
- Tolérance à la torsion depuis le haut ou depuis le bas (fermé avec un bouchon de fermeture),

•Dimensions de montage principales identiques à la SMC Série CXS

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	125
Plage de réglage course [mm]	120 - 125
exécution	Cylindre à double pistons
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	EXSM 20 REP
Force transversale admissible [N]	2
A [mm]	94,0
B [mm]	24,0
C [mm]	70
D [mm]	80
D1	80
E [mm]	30
E1 [mm]	30
F [mm]	53,0
H [mm]	12
I [mm]	28
K [mm]	50
L [mm]	62
M [mm]	23
N1 [mm]	46,0
N2 [mm]	9,0
R [mm]	6,5
S [mm]	64
T [mm]	25
V [mm]	10
W [mm]	9,5
P1	9,5 (prof. 5,3)
P2	M 6
P3	M 5
P4	M 4
P5 [mm]	5,2
P6	M 4
Q2 [mm]	10

Q4 [mm]	6,0
Q6 [mm]	5,5