

EMC EXSM 25/30. Doppelkolbenzylinder, Kolben 25mm, Hub 30mm

Réf. article FL-EXSM-25/30

Fabricant E.MC

EAN 4050571874483

Cylindre à double piston, piston 25mm, course 30mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.75 kg**

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de piston: acier dur chromé, piston: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

Avantages:

- Guidage par palier coulissant autolubrifiant,
- Tolérance à la torsion $< 0,2^\circ (\pm)$,
- Idéal pour les applications Pick and Place,
- Plage de réglage de la course 0 à -5 mm,

- Tolérance à la torsion depuis le haut ou depuis le bas (fermé avec un bouchon de fermeture),
- Dimensions de montage principales identiques à la SMC Série CXS

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	30
Plage de réglage course [mm]	25 - 30
exécution	Cylindre à double pistons
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	EXSM 25 REP
Force transversale admissible [N]	11,8
A [mm]	96,0
B [mm]	24,0
C [mm]	72
D [mm]	40
D1	40
E [mm]	30
E1 [mm]	30
F [mm]	64,0
H [mm]	12
I [mm]	35
K [mm]	60
L [mm]	78
M [mm]	28
N1 [mm]	43,0
N2 [mm]	9,0
R [mm]	9,0
S [mm]	80
T [mm]	30
V [mm]	12
W [mm]	13,0
P1	11,0 (prof. 6,3)
P2	M 8
P3	M 6
P4	M 5
P5 [mm]	6,8
P6	M 5

Q2 [mm]	12
Q4 [mm]	7,5
Q6 [mm]	7,0