

## EMC SESBS 12/25. Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 12mm, Hub 25mm

Réf. article FL-SESBS-12/25

Fabricant E.MC

EAN 4050571619947

Vérin compact, à action simple, piston 12, course 25 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84123100 |
| Poids                    | 0.145 kg |



### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium peint, tube du cylindre: aluminium anodisé, tige de piston: acier chromé dur, joint : NBR

Plage de température:

-20 à +60 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

F

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Diamètre de piston [mm] | 12 |
| Course [mm]             | 25 |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

| exécution                                | Standard                   |
|------------------------------------------|----------------------------|
| H (filetage intérieur de tige de piston) | M 3                        |
| G (raccordement d'air comprimé)          | M 5                        |
| Jeux de réparation                       | <a href="#">SES 12 REP</a> |
| A [mm]                                   | 42,5                       |
| B [mm]                                   | 38,0                       |
| C [mm]                                   | 8                          |
| D [mm]                                   | 6                          |
| E [mm]                                   | 29                         |
| F [mm]                                   | 7                          |
| J [mm]                                   | 30,0                       |
| K [mm]                                   | 5                          |
| L [mm]                                   | 4,5                        |
| M [mm]                                   | 18                         |
| N                                        | M 4                        |
| O [mm]                                   | 6                          |