

## EMC SESBS 16/15-B. Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 16mm, Hub 15mm

Réf. article FL-SESBS-16/15-B

Fabricant E.MC

EAN 4050571620028

Vérin compact, à action simple, piston 16, course 15 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84123100 |
| Poids                    | 0.135 kg |



### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Aluminium peint, tube du cylindre: aluminium anodisé, tige de piston: acier chromé dur, joint : NBR

Plage de température:

-20 à +60 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

F

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Diamètre de piston [mm] | 16 |
| Course [mm]             | 15 |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| exécution                                | Tige de piston avec filetage mâle |
| S (filetage extérieur de tige de piston) | M 8                               |
| G (raccordement d'air comprimé)          | M 5                               |
| Jeux de réparation                       | <a href="#">SES 16 REP</a>        |
| A [mm]                                   | 42,5                              |
| B [mm]                                   | 38,0                              |
| C [mm]                                   | 10                                |
| D [mm]                                   | 8                                 |
| E [mm]                                   | 29                                |
| F [mm]                                   | 7                                 |
| J [mm]                                   | 30,0                              |
| K [mm]                                   | 6                                 |
| L [mm]                                   | 4,5                               |
| M [mm]                                   | 18                                |
| N                                        | M 4                               |
| O [mm]                                   | 6                                 |
| Q [mm]                                   | 20                                |
| R [mm]                                   | 18                                |