

EMC SFS 25/10. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 10mm

Réf. article FL-SFS-25/10

Fabricant E.MC

EAN 4050571927639

Vérin ISO 21287, à action double, piston 25mm, course 10mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.185 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	10
exécution	Standard
KF (filetage intérieur de tige de piston)	M 6
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	SFS 25 REP
AD [mm]	12
AF [mm]	10
BG [mm]	15
CH [mm]	10
E [mm]	40,0
E1 [mm]	0
LA [mm]	5
PL1 [mm]	17,5
PL2 [mm]	5,5
RT	M 5
S [mm]	0
TG [mm]	26,0
WH [mm]	6
ZA [mm]	39
ZB [mm]	45