

## EMC SFS 25/25. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 25mm

Réf. article FL-SFS-25/25

Fabricant E.MC

EAN 4050571927752

Vérin ISO 21287, à action double, piston 25mm, course 25mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Détection de position    | Non       |
| Norm                     | ISO 21287 |
| Numéro de tarif douanier | 84123100  |
| Poids                    | 0.23 kg   |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Diamètre de piston [mm]                   | 25                         |
| Course [mm]                               | 25                         |
| exécution                                 | Standard                   |
| KF (filetage intérieur de tige de piston) | M 6                        |
| G (raccordement d'air comprimé)           | M 5                        |
| Jeux de réparation                        | <a href="#">SFS 25 REP</a> |
| AD [mm]                                   | 12                         |
| AF [mm]                                   | 10                         |
| BG [mm]                                   | 15                         |
| CH [mm]                                   | 10                         |
| E [mm]                                    | 40,0                       |
| E1 [mm]                                   | 0                          |
| LA [mm]                                   | 5                          |
| PL1 [mm]                                  | 17,5                       |
| PL2 [mm]                                  | 5,5                        |
| RT                                        | M 5                        |
| S [mm]                                    | 0                          |
| TG [mm]                                   | 26,0                       |
| WH [mm]                                   | 6                          |
| ZA [mm]                                   | 39                         |
| ZB [mm]                                   | 45                         |