

EMC SFS 40/25. ISO 21287- Zylinder, doppelzw., Kolben 40mm, Hub 25mm

Réf. article FL-SFS-40/25

Fabricant E.MC

EAN 4050571928339

vérin ISO 21287, à action double, piston 40mm, course 25mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.47 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Diamètre de piston [mm]	40
Course [mm]	25
exécution	Standard
KF (filetage intérieur de tige de piston)	M 8
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	SFS 40 REP
AD [mm]	16
AF [mm]	12
BG [mm]	16
CH [mm]	14
E [mm]	53,0
E1 [mm]	2,5
LA [mm]	5
PL1 [mm]	16,5
PL2 [mm]	9,5
RT	M 6
S [mm]	0
TG [mm]	38,0
WH [mm]	7
ZA [mm]	45
ZB [mm]	52